

HIDROTON

PROTETTIVO DI FINITURA PER LEGNO

Protettivo di finitura a base acqua per superfici in legno, cui conferisce un aspetto semi-lucido satinato e facilita le fasi di manutenzione.



? COME

- AGITARE PRIMA DELL'USO
- Applicare due mani di prodotto su superficie ben pulita ed asciutta, senza eccedere nella quantità (attendere almeno 3 ore tra le due mani) con un panno a nido d'ape o un vello.
- Le superfici saranno calpestabili circa 6 ore dopo l'ultima applicazione. In alcuni casi, dopo la prima mano, potrebbe essere necessario carteggiare con carta o rete grana 220.

DOVE

- Superfici in legno

ADATTO A:

- Pavimenti

VANTAGGI

- Facilita la manutenzione
- Protegge dall'usura
- Ridona lucentezza

Nota: adatto a superfici interne od esterne coperte

RESA

- 6-10 mq/lit in base al supporto
- 10-15 mq/lit se trattati con TON

CONFEZIONI

- Bottiglie da Lt. 1 (12 pz)
- Taniche da Lt. 5 (4 pz)

PERICOLOSITÀ

Irritante. Il prodotto può causare sensibilizzazione ad occhi e pelle. Evitare il contatto con occhi e pelle. Lavare bene le mani dopo l'uso. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Usare guanti adatti. In caso di contatto lavare con acqua corrente. Smaltire i residui in accordo con le norme locali vigenti.



TEME IL GELO.
CONSERVARE SOPRA +5°C.

LANTANIA